










Die Preise verstehen sich als Bruttopreise in CHF, exkl. MwSt., exkl. vRG sowie exkl. Leuchtmittel. Mindestbestellmenge CHF 100.– netto. Franko-Lieferungen ab CHF 1'000.– netto. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Bracolux Leuchten AG.

**ab Lager  
gültig ab Januar 2012**





Leuchten-Beschrieb	Artikel-Nr.	Bestückung Watt	Masse in mm (L x B x H)	Preis in Schweizer Franken Brutto	
 <p><b>* Balkenleuchte SiMIN T5 mit EVG QTi-Technologie,</b> Gehäuse und Montageblech aus Stahlblech, weiss lackiert, mit Schnellverschluss-Clip inkl. Anschlussklemme 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>.</p>	015.i	1 x 14/24W	575 x 37 x 64	107.00	
	016.i	1 x 21/39W	875 x 37 x 64	107.00	
	017.i	1 x 28/54W	1175 x 37 x 64	108.00	
	018.i	1 x 35/49/80W	1475 x 37 x 64	113.00	
	<b>Lochblechabdeckung rund, weiss lackiert, mit Röhrenclip</b>				
	020.1	14/24W	575 x 54 x 21	28.00	
	021.1	21/39W	875 x 54 x 21	28.00	
	022.1	28/54W	1175 x 54 x 21	30.00	
	023.1	35/49/80W	1475 x 54 x 21	36.00	
	<b>Acrylglas-Aufsteckblende opal, mit Röhrenclip</b>				
	025.1	14/24W	575 x 36 x 37	150.40	
	026.1	21/39W	875 x 36 x 37	160.50	
 <p><b>* Balkenleuchte SiMIN T5 mit EVG QTi-Technologie,</b> Gehäuse und Montageblech aus Stahlblech, weiss lackiert, mit Schnellverschluss-Clip, inkl. Anschlussklemme 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>.</p>	215.i	2 x 14/24W	575 x 84 x 37	132.20	
	216.i	2 x 21/39W	875 x 84 x 37	132.70	
	217.i	2 x 28/54W	1175 x 84 x 37	134.70	
	218.i	2 x 35/49W	1475 x 84 x 37	139.50	
 <p><b>* Lichtleiste überlappend T5 mit EVG QTi-Technologie,</b> aus Stahlblech, weiss lackiert, mit 3-pol. Durchgangsverdrahtung 1.5 mm<sup>2</sup>.</p>	040.i	1 x 14/24W	575 x 54 x 52	117.20	
	041.i	1 x 21/39W	875 x 54 x 52	117.20	
	042.i	1 x 28/54W	1175 x 54 x 52	118.10	
	043.i	1 x 35/49/80W	1475 x 54 x 52	122.30	
	<b>Ausführung mit EVG QTi, 1 – 10 V dimmbar, auf Anfrage Ausführung mit EVG QTi, DALI dimmbar, auf Anfrage</b>				
 <p><b>* Einfache Balkenleuchte T8 1-flammig,</b> trapezförmig, Balken aus Stahlblech, weiss lackiert, oben offen.</p>	113.7	1 x 36W EVG	1226 x 65 x 75	91.30	
	114.7	1 x 58W EVG	1526 x 65 x 75	95.40	
 <p><b>* Einfache Balkenleuchte T8 1-flammig,</b> trapezförmig, Balken aus Stahlblech, weiss lackiert, oben offen, <b>mit Notlichtelement</b> inkl. Akku, Brenndauer 1 h.</p>	<b>ohne Selbsttest</b>				
	040.7	1 x 36W EVG	1226 x 65 x 75	346.80	
	041.7	1 x 58W EVG	1526 x 65 x 75	358.80	
	<b>mit Selbsttest</b>				
	050.7	1 x 36W EVG	1226 x 65 x 75	482.80	
051.7	1 x 58W EVG	1526 x 65 x 75	494.80		
 <p><b>Grundplatte, mit Stehbolzen und Klemme</b></p>	116.1	36W	1226 x 68 x 8	19.40	
	117.1	58W	1526 x 68 x 8	21.20	
 <p><b>* Einfache Balkenleuchte T8 2-flammig,</b> trapezförmig, Balken aus Stahlblech, weiss lackiert, oben offen.</p>	147.7	2 x 36W EVG	1226 x 122 x 40	95.70	
	148.7	2 x 58W EVG	1526 x 122 x 40	106.00	
<b>Grundplatte:</b> siehe einfache Balkenleuchte 1-flammig!					
<b>Zubehör zu Balkenleuchten:</b> (Aufhängung, Schutzgitter etc.) auf Anfrage					








**Sämtliche Balkenleuchten und Lichtleisten sind ohne Grundblech auf Holz montierbar.**

**\*Unsere Balkenleuchten werden alle in der Schweiz unter Mithilfe einer Behindertenwerkstatt produziert.**




Leuchten-Beschrieb	Artikel-Nr.	Bestückung Watt	Masse in mm (L x B x H)	Preis in Schweizer Franken Brutto
<b>Feuchtraumleuchte MONSUN T8</b> direkt breit strahlend, mit gespritzter Prismenwanne aus PMMA, Schutzklasse I, mit Deckenbefestigung in Schnapptechnik (V2A), Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester mit V2A-Verschlüssen. Schutzart IP65	129.7	1 x 18W EVG	667 x 84 x 102	176.00
	131.7	1 x 36W EVG	1277 x 84 x 102	150.80
	133.7	2 x 36W EVG	1277 x 130 x 110	185.00
	135.7	1 x 58W EVG	1577 x 84 x 102	158.80
	137.7	2 x 58W EVG	1577 x 130 x 110	210.00
<b>Feuchtraumleuchte MONSUN T5 mit EVG QTi-Technologie</b> , direkt breit strahlend, mit gespritzter Prismenwanne aus PMMA, Schutzklasse I, mit Deckenbefestigung in Schnapptechnik (V2A), Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester mit V2A-Verschlüssen. Schutzart IP65	230.7	1 x 28/54W	1277 x 84 x 102	215.00
	232.7	1 x 35/49/80W	1577 x 84 x 102	223.00
	234.7	2 x 28/54W	1577 x 130 x 110	270.00
	236.7	2 x 35/49W	1577 x 130 x 110	270.00
<b>Wannen-Anbauleuchte</b> mit opaler Wanne kantig, tiefgezogen, Oberteil aus Stahlblech, weiss lackiert, mit einseitigen Riegelverschlüssen. Schutzart IP40	260.7	1 x 18W EVG	650 x 103 x 111	138.00
	261.7	1 x 36W EVG	1250 x 103 x 111	153.00
	265.7	1 x 58W EVG	1550 x 103 x 111	194.00
<b>Wannen-Anbauleuchte EUROPLEX</b> , mit opaler Wanne und abgerundeten Kanten, aus PMMA, Oberteil aus Stahlblech, weiss lackiert. Schutzart IP40	161.7	1 x 36W EVG	1270 x 92 x 99	130.50
	165.7	1 x 58W EVG	1570 x 92 x 99	138.30
<b>Anbauleuchte COMFIT-PLUS T8</b> , Gehäuse aus Stahlblech weiss RAL 9010 thermolackiert, direktstrahlend, Abdeckung nach unten mit Spiegelraster aus Aluminium, matt eloxiert, BAP60, werkzeuglos aus- und abhängbar. Schutzart IP20	181.7	1 x 36W EVG	1248 x 210 x 87	319.80
	183.7	2 x 36W EVG	1248 x 210 x 87	396.80
	185.7	1 x 58W EVG	1548 x 210 x 87	358.80
	187.7	2 x 58W EVG	1548 x 210 x 87	434.80
<b>Anbauleuchte COMFIT-M T5 mit EVG QTi-Technologie</b> , Gehäuse RAL 9010 thermolackiert, direktstrahlend, Abdeckung nach unten mit Spiegelraster aus Aluminium, hochglänzend, BAP65, werkzeuglos aus- und abhängbar. Schutzart IP20	280.7	1 x 28/54W	1207 x 145 x 58	378.00
	282.7	1 x 35/49/80W	1507 x 145 x 58	409.00
	284.7	2 x 28/54W	1207 x 229 x 58	471.00
	286.7	2 x 35/49W	1507 x 229 x 58	502.00
<b>Einbauleuchte COMFIT-PLUS T8</b> , Gehäuse aus Stahlblech weiss RAL 9010 thermolackiert, direktstrahlend, Abdeckung nach unten mit Spiegelraster aus Aluminium, matt eloxiert, BAP60, werkzeuglos aus- und abhängbar. Schutzart IP20	481.7	1 x 36W EVG	1247 x 182 x 105	335.00
	485.7	1 x 58W EVG	1547 x 182 x 105	371.00
	488	Befestigungsbügel Klemmbereich 18–33 mm		15.00
	489	Befestigungsbügel Klemmbereich 31–50 mm Deckenausschnitt LW 36W = 1234 x 171 mm LW 58W = 1534 x 171 mm		15.00



	Leuchten-Beschrieb	Artikel-Nr.	Bestückung Watt	Masse in mm (L x B x H)	Preis in Schweizer Franken Brutto	
	<b>Wand-Deckenleuchte SiFLAT</b> , Halterung Kunststoff weiss, Glas opal seidenmatt, Glasbefestigung mittels Federsystem.	<b>379</b>	1 x 42W E27	D = 200 / H = 106	79.00	
	Schutzart IP43 (Deckenmontage) oder IP44 (Wandmontage)  Kein Lagerartikel —>	<b>380</b>	1 x 42W E27	D = 250 / H = 106	82.00	
		<b>381</b>	1 x 53W E27	D = 300 / H = 106	101.00	
		<b>383</b>	2 x 42W E27	D = 370 / H = 118	172.50	
		<b>384</b>	1 x 70W E27	D = 370 / H = 118	159.00	
		<b>385</b>	2 x 53W E27	D = 420 / H = 124	236.00	
		<b>386</b>	2 x TC-D18W	D = 420 / H = 124	368.00	
		<b>387</b>	1xTC-D/E 13W	D = 300 / H = 106	195.00	
		<b>388</b>	1xTC-T/E 18W	D = 300 / H = 106	209.00	
		<b>389</b>	2xTC-SE 9W m. Not	D = 420 / H = 124	664.00	
	<b>Wand-Deckenleuchte FLAT POLYMERO</b> , Halterung Kunststoff weiss. Abdeckung Polycarbonat (schlagfest), Befestigung der Abdeckung mittels Fedesystem.	<b>396</b>	1 x 53W E27	D = 305 / H = 115	94.00	
	Schutzart IP43 (Deckenmont.) oder IP44 (Wandmontage)	<b>397</b>	1 x TC-D18W	D = 305 / H = 115	116.00	
	<b>Wand-Deckenleuchte SiASTRA</b> , Halterung Metall weiss, Zierrand aus Kunststoff, Glas opal seidenmatt, Glasbefestigung mittels Drehverschluss.	<b>190</b>	1 x 53W E27	D = 275 / H = 100	62.70	
	<b>Wand-Deckenleuchte ELISA</b> , Gehäuse weiss oder schwarz aus Thermoplast, Abdeckung opal Polycarbonat.	<b>400</b>	1 x 53W E27/w	D = 270 / H = 91	79.40	
	Schutzart IP65	<b>401</b>	1 x 53W E27/s	D = 270 / H = 91	79.40	
		<b>402</b>	1 x TC-D18W/w	D = 270 / H = 91	117.80	
		<b>403</b>	1 x TC-D18W/s	D = 270 / H = 91	117.80	
		<b>402.7</b>	1 x TC-D/E18W/w	D = 270 / H = 91	188.80	
		<b>403.7</b>	1 x TC-D/E18W/s	D = 270 / H = 91	188.80	
	<b>Leuchte MIRROR T5, weiss</b> inkl. Leuchtmittel-Farbe 830, Festanschluss.	<b>730</b>	1 x 14W EVG	595 x 51 x 58	51.00	
	Schutzart IP20	<b>731</b>	1 x 21W EVG	895 x 51 x 58	67.00	
		<b>732</b>	1 x 28W EVG	1195 x 51 x 58	89.00	
	<b>Aussenstrahler für Decken-/Wandmontage oder mit Erdspiess, 230V</b>	<b>910</b>	1 x 50W	100 x 95 / H = 280	80.00	
	Gehäuse und Anschlussdose aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Haltebügel Aluminium pulverbeschichtet, inkl. Kabel + Stecker L=3,0 m (nur Variante Erdspiess). Farbe: anthrazit metallic. Schutzart IP55	<b>912</b>	1 x 4W LED		113.30	
		<b>Decken- oder Wandmontage:</b>				
		<b>911</b>	1 x 50W	100 x 95 / H = 140	92.60	
		<b>913</b>	1 x 4W LED		128.40	
<b>Leuchtmittel (inklusive):</b>						
		50W / 35°	HALOPAR 16 230V, GU10			
		4W / 25°	LED (ersetzt 35NV), 15'000 h			
	<b>Poller- und Podestleuchte</b> aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Glas opal seidenmatt, Netzzuleitung durch Standrohr zum herausnehmbaren Installations-einsatz, drei Befestigungsbohrungen Ø 10 mm, Lochkreis Ø 150 mm, Bodenplatte Ø 185 mm, Farbe: anthrazit metallic. Schutzart IP54	<b>Pollerleuchte</b>	<b>305</b>	1 x 42W E27	H = 950 / Ø = 108	384.00
		<b>Pollerleuchte mit Bewegungsmelder</b>	<b>306</b>	1 x 42W E27	H = 950 / Ø = 108	607.00
		<b>Podestleuchte</b>	<b>307</b>	1 x 42W E27	H = 300 / Ø = 108	318.00
		<b>Eingrabstück:</b>	<b>308</b>		H = 400 / Ø = 180	150.00
		<b>Leuchtmittel:</b>	<b>394965</b>	15W/840 / E27	Dulux EL	17.80
		<b>212078</b>	42W / E27	Halogen Glühlampe	4.90	
		<b>927187</b>	53W / E27	Halogen Glühlampe	4.90	
		<b>927200</b>	70W / E27	Halogen Glühlampe	4.90	

# LED



Leuchten-Beschrieb	Artikel-Nr.	Bestückung Watt	Masse in mm (L x B x H)	Preis in Schweizer Franken Brutto
<b>LED Wand-Deckenleuchte FLAT POLYMERO</b> Halterung Metall, weiss Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss Schutzart IP40 Leuchtmittel LED 3000K, RA85 enthalten.	350	6 x 3W LED	D = 360 / H = 100	348.80
	351	8 x 3W LED	D = 460 / H = 120	432.40
<b>LED Wand-Deckenleuchte COBO</b> Gehäuse aus Stahlblech, RAL 9006, Struktur (silberfarben)*, Rahmenabdeckung mit eingeklebter weisser Kunststoffscheibe. Schutzart IP20 Leuchtmittel LED 3000K, RA85 enthalten.	360	1 x 14W LED	□ = 250 / H = 70	362.50
<b>LED Einbau-Downlight</b> Abdeckring weiss, RAL9016, mit Sicherheitsglas klar*, VG-Kasten separat. Deckenausschnitt ø 140 mm. Schutzart IP44 Leuchtmittel LED 2000lm, 3000K, RA80 enthalten. Einbetonierbüchse	520	1 x 32W LED	D = 156 / H = 160	420.75
	521			124.00
<b>LED Einbauleuchte RIDL 8 Halo Set</b> 1 x 8W LED-Modul, schwenkbar 30°, Ausstrahlungswinkel 40°, inkl. Trafo (nicht dimmbar), Deckenausschnitt ø 68 mm. Schutzart IP20 Leuchtmittel LED 3000K, RA>80 enthalten. Einbetonierbüchse mit Tunnel lang	740	weiss	D = 82 / H = 60	99.00
	741	Alu gebürstet	D = 82 / H = 60	99.00
	748			33.30
<b>LED Einbauleuchte 230 V RIDL 7 GU10-Set</b> 1 x 8W LED-Modul, schwenkbar 30°, Ausstrahlungswinkel 40°, dimmbar mit Phasenanschnitt Deckenausschnitt ø 68 mm. Schutzart IP20 Leuchtmittel LED 3000K, RA>80 enthalten. Einbetonierbüchse ohne Tunnel	745	weiss	D = 82 / H = 110	69.00
	746	Alu gebürstet	D = 82 / H = 110	69.00
	749			17.60
<b>LED Universal-Notleuchte Decken- oder Wandmontage,</b> Standardmässig mit 3 Piktogrammen, inkl. Leuchtmittel LED 3 x 1W. Bereitschafts- oder Dauerschaltung möglich. Schutzart IP40	606	3 x 1W m.ST LED	352 x 200 x 84	317.00
	607	3 x 1W 230 V LED	352 x 200 x 84	188.00
		– mit Selbsttest (m. ST) – 230 V (230 V ohne Notlichtelement)		